

Mașini de ambalat în folie termocontractibilă cu sudură în L și clopot SMIPACK SL

Mașinile SMIPACK sunt fabricate în Italia sub un control strict al calității și sunt recunoscute pentru fiabilitatea și ușurința în utilizare.

Proiectarea internă a plăcilor electronice asigură o versatilitate deosebită și o corelare perfectă între comenzi și funcțiile mașinii.

Seria SL este destinată producătorilor ce caută soluții simple și rapide de ambalare a produselor de mărime medie spre redusă. Seriei SL îi este caracteristic tipul de sudură în L și clopot, include două modele și este indicată pentru producții de până la 200 pachete pe oră.





Caracteristici și avantaje:

- Sistem de sudură și termocontractie într-o singură operațiune
- Lamă de sudură teflonată
- Reglare înălțime plan de lucru
- Plan de încărcare și suport rola de folie reglabil în funcție de dimensiunea pachetului
- Electromagnet de reținere a cadrului de sudură
- Ridicare automată a cadrului de sudură
- Sistem de răcire a cadrului mașinii
- Panou de comandă LCD alfanumeric echipat cu 3 programe de lucru cu posibilitate de memorare și procesor de 16 bit care permite un control simplu și precis al operațiunilor de mai jos:
 - starea mașinii
 - reglarea temperaturii de sudură
 - reglarea timpului de termocontractie
 - reglarea temperaturii din camera de termocontractie
 - reglarea întârzierii termocontractiei

- eventualele probleme
- Relee solid state (în locul celor convenționale) care asigură o funcționare silențioasă și permit o întreținere facilă
- Consum energetic redus
- Conformitate cu normele CE în vigoare

Caracteristici	UM	SL 44	SL 56
Alimentare electrică	(V) (Hz)	220-240* 50/60	
Putere instalată	(W)	1650	2400
Bara sudură	(mm)	440 x 300	560 x 430
Înălțime maximă pachet	(mm)	150	200
Producție orară medie	(buc)**	Pana la 200	
Dimensiune maximă bobină	(mm)	400 x ϕ 300	500 x ϕ 300
Dimensiuni mașină inclusiv căruciorul	(mm)	954 x 564 h 970	1144 x 701 h 1013
Masa netă mașină inclusiv căruciorul	(kg)	63	83
Dimensiuni mașina ambalată inclusiv căruciorul	(mm)	-	1230 x 910 h 815
Dimensiuni mașina ambalată	(mm)	1020 x 640 h 571	1230 x 910 h 815
Dimensiuni cărucior ambalat	(mm)	605 x 500 h 220	
Masa mașina ambalată inclusiv căruciorul	(kg)	-	104
Masa mașina ambalată	(kg)	76	
Masa cărucior ambalat	(kg)	15	

* disponibil, la cerere, cu alimentare electrică de 110-120 V 1PH-N-PE 50/60

** viteza menționată se poate modifica odată cu dimensiunea produsului, forma acestuia și tipul de folie utilizată.