

Mașini de ambalat în folie termocontractibilă cu sudură în L și clopot SMIPACK SE

Mașinile SMIPACK sunt fabricate în Italia sub un control strict al calității și sunt recunoscute pentru fiabilitatea și ușurința în utilizare.

Proiectarea internă a plăcilor electronice asigură o versatilitate deosebită și o corelare perfectă între comenzi și funcțiile mașinii. Seria SE cu sudură în L include 5 modele indicate pentru producții de până la 900 pachete / oră.

Această serie este dedicată revânzătorilor care doresc să îmbine calitatea superioară și performanțele de top ale utilajelor SMIPACK, cu posibilitatea de personaliza produsele cu logo-ul firmei.

Caracteristici și avantaje SE 450 și SE 550

- Sistem de sudură și termocontractie într-o singură operațiune
- Lamă de sudură teflonată
- Sistem de răcire a cadrului mașinii
- Reglare înălțime plan de lucru
- Plan de încărcare mobil, detașat de suportul rolei de folie pentru a permite o reglare mai bună a filmului în funcție de dimensiunea pachetului
- Electromagnet de reținere a cadrului de sudură
- Ridicare automată a cadrului de sudură
- Sistem de control Flextron® care cuprinde:
 1. panou de comandă LCD alfanumeric echipat cu microprocesor de 16 bit și relee solid state care permite un control simplu și precis al operațiunilor de mai jos:
 - starea mașinii
 - numărul de pachete produse prin intermediul unui contor electronic
 - reglarea temperaturii de sudură
 - reglarea întârzierii termocontractiei
 - reglarea timpului de termocontractie
 - reglarea temperaturii din camera de termocontractie
 - posibilitatea de programa până la 6 cicluri de sudură diferite, acesta ducând la o productivitate sporită și o utilizare simplificată a mașinii
 - eventualele probleme
 2. secțiune de putere modulară, separată de panoul de control, conținând:
 - relee statice (în locul celor convenționale) care asigură o funcționare silențioasă și permit o întreținere facilă
 - în caz de avarii, posibilitatea de a înlocui doar modulul avariât, fără a pierde informația stocată în memorie

- Consum energetic redus
- Conformitate cu normele CE în vigoare



Caracteristici și avantaje SE 550 N și SE 550 NA

- Sistem de sudură și termocontractie într-o singură operațiune
- Lamă de sudură teflonată
- Sistem de răcire a barelor de sudură cu lichid cu circuit închis
- Vizualizare a nivelului lichidului de răcire
- Reglare rapidă a înălțimii planului de lucru cu ajutorul unei manete
- Plan de încărcare mobil, detașat de suportul rolei de folie pentru a permite o reglare mai bună a filmului în funcție de dimensiunea pachetului
- Electromagnet de reținere a cadrului de sudură (disponibil pentru modelul SE550N)
- Buton de urgență
- Ridicare automată a cadrului de sudură
- Eliberare automată a pachetului cu ajutorul unei benzi transportatoare motorizate
- Sistem de control Flextron® care cuprinde:
 1. panou de comandă LCD alfanumeric echipat cu microprocesor de 16 bit și relee solid state care permite un control simplu și precis al operațiunilor de mai jos:
 - starea mașinii
 - numărul de pachete produse prin intermediul unui contor electronic
 - producție în timp real (disponibil pentru modelul SE 550NA)
 - reglarea temperaturii de sudură
 - reglarea întârzierii termocontractiei
 - reglarea timpului de termocontractie
 - reglarea temperaturii din camera de termocontractie
 - reglarea vitezei de eliberare a pachetului
 - funcționare în sistem automat datorită programării vitezei de producție prin intermediul panoului de comandă, prin ajustarea închiderii și deschiderii cadrului de sudură (disponibil doar la modelul SE 550NA)
 - posibilitatea de programa până la 6 cicluri de sudură diferite, acesta ducând la o productivitate sporită și o utilizare simplificată a mașinii
 - eventualele probleme
 2. secțiune de putere modulară, separată de panoul de control, conținând:
 - relee statice (în locul celor convenționale) care asigură o funcționare silențioasă și permit o întreținere facilă
 - în caz de avarii, posibilitatea de a înlocui doar modulul avariât, fără a pierde informația stocată în memorie
- Consum energetic redus
- Conformitate cu normele CE în vigoare



Caracteristici și avantaje SE 850

- Sistem de sudură și termocontractie într-o singură operațiune
- Lamă de sudură teflonată
- Sistem de răcire a barelor de sudură cu lichid cu circuit închis
- Vizualizare a nivelului lichidului de răcire
- Reglare înălțime plan de lucru
- Plan de încărcare mobil, detașat de suportul rolei de folie pentru a permite o reglare mai bună a filmului în funcție de dimensiunea pachetului
- Electromagnet dublu de reținere a cadrului de sudură
- Ridicare automată a cadrului de sudură
- Sistem de control Flextron® care cuprinde:
 1. panou de comandă LCD alfanumeric echipat cu microprocesor de 16 bit și relee solid state care permite un control simplu și precis al operațiunilor de mai jos:
 - starea mașinii
 - numărul de pachete produse prin intermediul unui contor electronic
 - reglarea temperaturii de sudură
 - reglarea întârzierii termocontractiei
 - reglarea timpului de termocontractie
 - reglarea temperaturii din camera de termocontractie
 - posibilitatea de programa până la 6 cicluri de sudură diferite, acesta ducând la o productivitate sporită și o utilizare simplificată a mașinii
 - eventuale probleme
 2. secțiune de putere modulară, separată de panoul de control, conținând:
 - contactori pentru controlul puterii electrice
 - posibilitatea de a înlocui doar modulul avariât, fără a pierde informația stocată în memorie
- Consum energetic redus
- Conformitate cu normele CE în vigoare



Caracteristici tehnice	UM	SE 450	SE 550	SE 550 N	SE550NA	SE 850
Alimentare electrică	V Hz	220-240 50/60				380-415 220-240 50/60
Putere instalată	W	2300	3700	3700	3750	5100
Bara sudură	mm	440 x 300	560 x 430	560 x 430	560 x 430	870 x 620
Înălțime maximă pachet	mm	210	260	260	260	310
Producție orară medie	Buc**	Pana la 300	Pana la 300	Pana la 600	Pana la 900	Pana la 300
Dimensiune maximă bobină	mm	500xφ300	600xφ300	600xφ300	600xφ300	800xφ300
Dimensiuni mașină	mm	1230 x 680 h 1030	1425 x 790 h 1090	2020 x 790 h 1090	2020 x 790 h 1090	1900 x 1005 h 1190
Masa netă mașină	kg	101	131	142	159	167
Dimensiuni mașina ambalată	mm	1170 x 810 h 725	1470 x 950 h 855	1470 x 950 h 855	1470 x 950 h 855	2125 x 1080 h 1300
Masa mașina ambalată	kg	120	160	173	190	220

** viteza menționată se poate modifica odată cu dimensiunea produsului, forma acestuia și tipul de folie utilizată.

Accesorii	SE 450	SE 550	SE 550N	SE550NA	SE 850
Plan de lucru din oțel inox	●	●	●	●	
Suport bobină dublu pentru 2 role de folie	●	●	●	●	
Dispozitiv de rebobinare a rebutului de folie		●	●	●	●
Kit de punere în mișcare a ciclului de ambalare cu ajutorul unei pedale				●	